



Miele
PROFESSIONAL

Sušičky prádla OCTOPLUS

Náplň 8 kg / řídicí jednotka Profiline L Vario



Obr.:
PT 7186 Vario elektro, čelo nerez ocel

octoplus®

technické údaje	PT 7186 Vario elektro	PT 7186 Vario plyn
přední plnění, otvor dveří [Ø mm]	440	440
odtahový sušicí systém	•	•
výkonové údaje		
hmotnost náplně 1:22,5 [kg]	8	8
voštinový buben, objem bubnu [l]	180	180
řídicí jednotka		
Profitronic L Vario	•	•
vytápění	elektro	plyn
elektrické připojení	3N AC 400 V 50 Hz	1N AC 230 V 50 Hz
topný výkon [kW]	7,94	8,0
celkový příkon [kW]	8,5	0,48
jištění [A]	3× 16	1× 10
přípojka odtahu	DN 100	DN 100
možnosti připojení		
inkasní přístroj	•	•
rozhraní RS 232 (sada k dovybavení modulu XKM)	o	o
vypnutí ve špičce	o	o
rozměry, hmotnosti		
vnější rozměry V/Š/H [mm]	1020/700/763	1020/700/763
hmotnost [kg]	77	78
vybavení		
2 motory pro ventilátor a buben	•	•
velkoplošný filtr	•	•
koš na sušení	o	o
vnější opláštění, volitelně		
modrá: boční stěny a čelo modrá*, horní kryt modrá*, zadní strana pozinkovaná	•	•
lotosově bílá: boční stěny a čelo lotosově bílá*, horní kryt lotosově bílá*, zadní strana pozinkovaná	•	•
nerez ocel: boční stěny modrá*, čelo a horní kryt nerez ocel, zadní strana pozinkovaná	•	•

* vypalovaný povrch

Vysvětlivky ke zkratkám, symbolům a číslům patentů na straně 108



Výhody

- exkluzivně u Miele: šetrná péče o prádlo díky patentovanému voštinovému bubnu
- exkluzivně u Miele: přesné sušení všech textilií díky patentovanému systému PerfectDry

Řídící jednotka Profitronic L Vario

- 4 tlačítka pro přímou volbu plus otočný volič
- displej se zobrazením všech informací v národním jazyce
- koncept obsluhy pro individuální použití

přístroj	vybavení	č. materiálu	č. výrobku
PT 7186 Vario	elektro, nerez ocel	7060620	52.7186.02
PT 7186 Vario	elektro, modrá	7234730	52.7186.03
PT 7186 Vario	plyn, nerez ocel*	7060670	52.7186.32
PT 7186 Vario	plyn, modrá*	7235240	52.7186.33
TK 180	koš na sušení	7289550	59.0180.01
UG 6008	podstavec uzavřený, V 33,6 cm	7689330	59.6008.01
UO 6008	podstavec otevřený, V 30,6 cm	7129240	59.6008.02
US 6008	podstavec se zásuvkou, V 32,1 cm	7687630	59.6008.03
XKM RS 232	komunikační modul s RS 232	7467040	50.5010.01
BSS 27	připojení vypnutí ve špičce	9257820	59.1703.70

* Trysky na propan-butan lze získat prostřednictvím dodavatelské služby náhradních dílů.

Vysvětlivky ke zkratkám, symbolům a číslům patentů na straně 108